SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Respiratore premium FFP2 NR D	**Codice: FA1316**	**FA13 PROT. VIE RESPIRATORIE RESP. MONOUSO FFP2**

Descrizione

Respiratore Premium idoneo per ambienti a media tossicit¨ fino a 12 volte il TLV.
Disponibile in confezioni da 20 pezzi.

- Ponte nasale preformato con morbida schiuma interna;
- Fissaggio con elastico regolabile alla nuca per un'ottima tenuta;
- Senza elementi metallici;
- Senza lattice.

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

FFP2 NR D
FFP2:
Fattore Protezione Nominale: 12
Fattore Protezione Operativo: 10
NR: Non riutilizzabile
D: Ha superato il Test da intasamento con polvere di Dolomite.

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
III		A magazzino: U

Quantit¨ Cartone	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze
240	EN 149 Valori:FFP2 NR D	Idoneo per concentrazioni di aerosol solido o liquido, fino a 12 volte il TLV. Ideale per carteggiatura/molatura su metalli; pulizie e disinfestazione con acqua saponata, su inceneritori, su produzioni cemento e nel traffico urbano; in attivit¨ di demolizione/taglio di intonaco, legno e ceramica; nella lavorazione di metalli nelle fonderie e in attivit¨ di pulitura e smerigliatura. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima dell'utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione. Il dispositivo ¯ monouso, non ¯ soggetto a manutenzione.
Destrezza		Manutenzione