



**SAFETY SYSTEM®**  
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale  
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.  
Via dei Fornai, 9 - Santa Maria degli Angeli  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548  
Viale Europa 74  
20090 Cusago Milano  
Tel. 02.90394575  
Fax 02.90394441

[sir@sirsafety.com](mailto:sir@sirsafety.com)  
[www.sirsafety.com](http://www.sirsafety.com)



UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015  
UNI EN ISO 45001:2018

**SCHEDA TECNICA**

|  |                       |   |
|--|-----------------------|---|
| <b>Nome: Respiratore premium FFP2 NR D</b> | <b>Codice: FA1316</b> | <b>FA13 PROT. VIE RESPIRATORIE RESP. MONOUSO FFP2</b> |
|--|-----------------------|---|

**Descrizione**

Respiratore a filtro con 2 volte il TLV.

Disponibile in confezioni da 20 pezzi.

- Ponte nasale preformato con morbida schiuma interna;
- Fissaggio con elastico regolabile alla nuca per un'ottima tenuta;
- Senza elementi metallici;
- Senza lattice.

Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

FFP2 NR D

FFP2:

Fattore Protezione Nominale: 12

Fattore Protezione Operativo: 10

NR: Non riutilizzabile

D: Ha superato il Test da intasamento con polvere di Dolomite.



|                         |        |   |
|-------------------------|--------|---|
| Categoria<br><b>III</b> | Colore | Ö3 [ ] } 2000/60/CE   2<br>A magazzino: U |
|-------------------------|--------|---|

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 240 | Rispondenza alle Norme Europee<br>EN 149<br>Valori: FFP2 NR D | Avvertenze<br>Idoneo per concentrazioni di aerosol solido o liquido, fino a 12 volte il TLV.<br>Ideale per carteggiatura/molatura su metalli; pulizie e disinfestazione con acqua saponata, su inceneritori, su produzioni cemento e nel traffico di legno e ceramica; nella lavorazione di metalli nelle<br>Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.<br>Prima dell'utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione. |
|     | Destrezza   | Manutenzione   |