SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: RESPIRATEUR CIRCULAIRE FFP2 NR A/S+CHARB	**Code: FA1323**	**FA13 PROT. VOIES RESPIR. MASQUES JETABLES FFP2**

Description

Respirateur jetable circulaire, semi-rigide, avec ®lastique de maintien fixe, soupape expiratoire et couche de charbon actif. Convient aux milieux de travail ¨ moyenne toxicit®, jusqu"¨ 12 fois le TLV.
Disponible en paquets de 10 pi¯ces.

Caract®ristiques principales:
- £lastique de maintien anallergique, qui scelle le respirateur autour de la t° te.
- Structure robuste pr®form®e en formede coquille, munie de microfibre interne avec une faible r®sistance ¨ la respiration.
- Mousse de polyur®thane ¨ l'int®rieur ¨ action ®tanche autourdu nez.
- Pince nasale pr®form®e pour une meilleure adh®rence au visage.

Le produit a ®t®con- u pour se conformer aux exigences du R¯glement (UE) 2016/425 et modifications ult®rieures.

FFP2 NR D
FFP2:
Facteur de Protection Nominal: 12
Facteur de Protection Operationnel: 10
NR : Non r®utilisable
D: Le respirateur a r®ussi le test D ave poussi¯res de dolomite.

Cat®gorie	Couleurs	Tailles disponibles
III		En stock: U

Quantit®/Condt.	Normative de r®f®rence	Avertissements
120	EN 149 Classe:FFP2 NR D	Convient aux milieux de travail ¨ moyenne toxicit®, jusqu"¨ 12 fois le TLV. Appropri®pour peinture au rouleau; pon- age/meulage surplastique, bois et MDF; nettoyage et assainissement avec des sprays ¨ l'eau e dans les productions de cement; transformation des mangeaille et c®r®ales; fonderies; activit®s de d®graissage et soudure. Avant l' utilisation, inspecter pour assurer que le produitest en parfait ®tat, intacte et propre, autrement, proc®dez ¨ son substitution. Ne pas pas ° tre r®utilis®. Conservez dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur et ¨ l'abri de la lumi¯re.
Dext®rit®		Guide ¨ l'entretien