SAFETY SYSTEM
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: RESPIRATEUR PLIABLE FFP2 NR A/S +CHARBON	**Code: FA1325**	**FA13 PROT. VOIES RESPIR. MASQUES JETABLES FFP2**

Description

Respirateur jetable emball®en sachet individuel. Muni dûne couche de charbon actif et soupape expiratoire.
Recommand®pour des atmosph¯res ¨ pollution moyenne issue de poussi¯res jusquõ 12 fois le TLV.
Disponible en paquets de 20 pi¯ces.

Caract®ristiques principales:
- Emball®en sachet individuel dont les bords sont coll®s, pour un maximum d'hygi¯ne.
- Pince nasale pr®form®.
- Soupape expiratoire, qui favorise l'®vacuation de l'air respir®, en ®vitant la formation de la bu®e sur les lunettes.
- Structure conique pliable: il peut °tre rang®dans une poche et il est facilement transportable.

Le produit a ®t®con- u pour se conformer auxexigences du R¯glement (UE) 2016/425 et modifications ult®rieures.

FFP2 NR
FFP2:
Facteur de Protection Nominal: 12
Facteur deProtection Operationnel: 10
NR : Non r®utilisable

Cat®gorie	Couleurs	Tailles disponibles
III		U

Quantit®/Condt.	Normative de r®f®rence	Avertissements
240	EN 149 Classe:FFP2 NR	Convient aux milieux de travail ¨ moyenne toxicit®, jusqu"¨ 12 fois le TLV. Appropri®pour les operations de transformations de peinture au pinceau et ¨ base d'eau; nettoyage et assainissement sur les incin®rateurs; traitement de mangeaille et de tabac. Avant l' utilisation, inspecter pour assurer que le produit est en parfait ®tat, intacte et propre, autrement, proc®dez ¨ son substitution. Ne pas pas °tre r®utilis®. Conservez dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur et ¨ l'abri de la lumi¯re.

Dext®rit®	Guide ¨ lêntretien