



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Respiratore pieghevole FFP2 carbone c/v

Codice: FA1325

FA13 PROT. VIE RESPIRATORIE RESP. MONOUSO FFP2

Descrizione

Respiratore impacchettato singolarmente con strato di carbone attivo e valvola di espirazione. Idoneo per atmosfere a medio inquinamento da polveri fino a 12 volte il TLV. Disponibile in confezioni da 20 pezzi.

Caratteristiche principali:

- Impacchettato singolarmente con cellofan dai bordi incollati per la massima igiene.
- Clip preformata aiuta la adesione al naso.
- Valvola di espirazione che favorisce la fuoriuscita dell'aria respirata evitando l'appannamento degli occhiali.
- Struttura conica pieghevole: lo rende tascabile e agevolmente trasportabile.

Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

FFP2 NR

FFP2:

Fattore Protezione Nominale: 12

Fattore Protezione Operativo: 10

NR: Non riutilizzabile



Categoria

III

Colore

A magazzino:

240

Rispondenza alle Norme Europee

EN 149

Valori: FFP2 NR

Avvertenze

Idoneo per concentrazioni di aerosol solido o liquido, fino a 12 volte il TLV.

Ideale per verniciatura a pennello e a base acquosa; pulizie e disinfestazione su inceneritori; lavorazione mangimi e tabacco.

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.

Prima dell'utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.

Manutenzione.

Destrezza

Manutenzione