FICHA DE DADOS

RESPIRADORES DESCARTÁVEIS

Respirador qu. sup. FFP2 NR D carv c/v

FA1328

EMBALAGEM

10 peças.

FUNCIONALIDADE

Respirador em forma de concha, projetado com uma concavidade pronunciada para garantir um melhor ajuste facial, este respirador oferece alta capacidade de retenção de partículas, mantendo baixa resistência à respiração, mesmo durante uso prolongado. O material filtrante de alto desempenho passou no rigoroso teste de obstrução por poeira de Dolomita, garantindo confiabilidade e durabilidade. Proteção contra aerossóis sólidos e líquidos contendo substâncias nocivas para concentrações de até 12 TLV. A máscara filtrante apresenta uma peça facial ergonômica em forma de concha, com uma curvatura pronunciada e uma ponte nasal pré-formada equipada com espuma de vedação interna macia, garantindo um espaço interno funcional que promove respiração e comunicação ideais. Válvula de exalação, para reduzir a resistência à respiração e expelir vapor de água, mesmo durante atividades de alta intensidade. Uma camada integrada de carvão ativado ajuda a prevenir irritação e desconforto causados por baixas concentrações de vapores orgânicos e gases ácidos, que podem se desenvolver juntamente com aerossóis e líquidos. Livre de látex. O design é complementado pela ausência de elementos metálicos, pela tira de cabeça ajustável e resistente a rasgos, e pelo fecho na nuca, para uma vedação segura, rápida e confortável.

DETALHES

- Descartável, prático e higiênico, ideal para uso único;
- Proteção contra partículas, eficaz contra poeira, névoas e partículas em suspensão;
- Válvula de exalação, reduz a resistência respiratória e o acúmulo de vapor d'água;
- Camada de carvão ativado, previne irritações e desconforto;
- Design ergonômico, garante uma vedação facial perfeita e reduz vazamentos;
- Tira elástica ajustável resistente a rasgos com fixação na nuca, para um ajuste confortável, mesmo por longos períodos;

- Livre de látex;
- Leve e confortável, projetado para uso prolongado sem fadiga.

DESEMPENHO

FFP2 NR D

FFP2:

Fator de Proteção Nominal: 12

Fator de Proteção Atribuído: 10

NR: Não reutilizável

D: Aprovado no teste de entupimento com pó de dolomita.

TAMANHOS

ÚNICO

Em stock
Em produção
Feito por encomenda
Feito à medida

ÁREAS DE UTILIZAÇÃO

> AGRICULTURA - JARDINAGEM - FLORESTAL

> ALIMENTAÇÃO - HIGIENE - HOSPITAL

> CONSTRUÇÃO - OBRAS RODOVIÁRIAS

> INDÚSTRIA QUÍMICO-FARMACÊUTICA

> INDÚSTRIA LIGEIRA

> INDÚSTRIA PESADA

> TERCIÁRIO - ARTESANATO

MANUTENÇÃO

Armazenar em local fresco e seco, longe de fontes de calor e protegido da luz.
O dispositivo é descartável e livre de manutenção.

QUANTIDADE CARTÃO

120

CATEGORIA

III -> O produto foi concebido e realizado para estar em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425 e sucessivas alterações.

CERTIFICAÇÕES E NORMAS

EN

MEIAS MÁSCARAS COM FILTRO DE POEIRA

EN 149

Valores: FFP2 NR D