



Sir Safety System S.p.A. unipersonale Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l. Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com www.sirsafety.com

(€0598





Nome: Respiratore pieghevole CM3010 FFP2 NR

Codice: FA1391

FA13 PROT. VIE RESPIRATORIE RESP. **MONOUSO FFP2**

Descrizione

Respiratore pieghevole verticale monouso realizzato in tessuto non c^•• d ÉÉSa[} ^ [Ă, ^ l Áset à ât} caráset ^ å aset • • asace Áa [Áset 2 volte il TLV. Impacchettato singolarmente.

Disponibile in confezioni da 10 pezzi.

-Soffice e traspirante; ËÄÚ[}c^Á;æeæ†^Á;^*[|æàā^Á;^¦Á'}ææ∮;^∙œãāājāeÁ;^¦-^œæt_

- Anelli elastici auricolari saldati per un'ottima tenuta;
- LATEX FREE;
- Protezione multistrato, adatta all'uso in presenza di livelli medi di inquinamento da particelle.

QÁ,\;[å[cq[Á-Áncæq[Á],\;[*^cœæq[Án Án^æqã:æq[Á,^\Án••^\^Á&q[},-{{\^Æq4\ Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

FFP2 NR FFP2:

Fattore Protezione Nominale: 12

| Categoria III | Colore | Öã] [} ãa qãa Á æ lã A A magazzino: |
|------------------------|---|--|
| Û`æ}añeÆÔæd{}^ 1200 | Rispondenza alle Norme Europee EN 149 Valori:FFP2 NR | Adatto per l'uso in presenza di livelli medi di inquinamento da particelle. Applicazioni: levigatura e smerigliatura su legno, MDF,gesso e cemento, demolizione e taglio di legno, mattoni e piastrelle, sbavatura di metalli. Prima dellatilizzo controllare che il prodotto sia in perfette condizioni e non presenti lacerazioni o rotture, qualora risultasse non integro procedere alla sua sostituzione. QÁ a q Á A a a a a a a a conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prodotto monouso, non soggetto a manutenzione. |
| Destrezza | | Manutenzione |