SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: RESPIRATEUR JET HAUTE EFFIC FFP3NRD A/S	**Code: FA1412**	**FA14 PROT. VOIES RESPIR. MASQUES JETABLES FFP3**

Description

Respirateur jetable ¨ haute efficacit® avec soupape expiratoire. Indiqu® pour des environnements pollu®s ¨ haute toxicit® issue, par exemple, des a®rosols et de lôamiante jusquõ 50 fois le TLV. Disponible en paquets de 5 pi¯ces.

Caract®ristiques principales:
- La structure externe en PVC pr®form® a une forme ergonomique qui conf¯re plus de conforrt et permet un rangement facile.
- Lejoint integral enmousse de polyur®thane s'®tend sur toute la bordure interne, assurant une parfaite ®tancheit® depuis l'ext®rieur.
- Une couche de charbon est integr®e pour pr®venir les irritation caus®es par les faibles concentrations de gaz et d'acides pouvantse d®velopper avec des poussi¯res et a®rosol.
- La grande surface de la coquille garantit une ®xcellente capacit® de filtrage.
- Tiissu en microfibre ¨ faible r®sistance respiratoire.
- Les grands ®lastiques r®glables, peremettent un ajustement tr¯s pr®cis au visage.
- Sans m®tal: ne se rouille pas.
- Structure pr®form®e l®g¯re qui convient ¨ toutes les types de visage.

Le produit a ®t® con- u pour se conformer aux exigences du R¯glement (UE) 2016/425 et modifications ult®rieures.

FFP3 NR D
FFP3:
Facteur de Protection Nominal: 50
Facteur de Protection Operationnel: 30
NR : Non r®utilisable
D: Le respirateur a r®ussi le test D poussi¯resde dolomite.

Cat®gorie	Couleurs	Tailles disponibles
III		U

Quantit®/Condt.	Normative de r®f®rence	Avertissements
200	EN 149 Classe:FFP3 NR D	Convient aux milieux de travail ¨ haute toxicit®, en pr®sence de a®rosol et amiante jusqu'¨ 50 fois le TLV. Appropri® pour les op®rations de meulage sur fibre de verre. Avant l' utilisation, inspecter pour assurer que le produit est en parfait ®tat, intacte etpropre, autrement, proc®dez ¨ son substitution. Ne pas pas °tre r®utilis®. Conservez dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur et ¨ l'abri de la lumi¯re.
Dext®rit®		Guide ¨ lôentretien