SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nombre: RESP ALTA EFICACIA VĆL/CARBč N FFP3 NR D	**C· digo: FA1416**	**FA14 PROT. VôAS RESPIRATORIAS RESP. DESECHABLES FFP3**

Descripci· n

Respirador desechable de alta eficacia con capa de carb· n activado y v§lvula de exhalaci· n. Apto para gases §cidos por debajo del valor l²mite umbral (TLV) y para ambientes con
contaminaci· n de alta toxicidad, por ejemplo, por aerosoles y asbestos de hasta 50 veces el TLV.
Disponible en paquetes de 5 piezas.

Caracter²sticas principales:
- La estructura exterior de PVC moldeada proporciona una forma ergon· mica constante
- La junta integrada de espuma de poliuretano en todo el borde interior proporciona aislamiento del exterior
- La capa de carb· n previene las irritaciones causadas por las bajas concentraciones de gases y §cidos que pueden desarrollarse junto con el polvo y los aerosoles.
- La v§lvula de exhalaci· n de gran tama¶o ayuda a hacer frente a trabajos muy pesados.
- La gran superficie de la copa garantiza una excelente capacidad de filtraci· n.
- El tejido equipado con microfibra tiene una baja resistencia a la respiraci· n.
- Los el§sticos ajustables de gran tama¶o permiten un ajuste muy preciso al rostro.
- Ausencia departes met§licas que puedan oxidarse.
- Estructura moldeada y contorneada que se adapta a cualquier forma de rostro.

El producto ha sido dise¶ado y realizado para respetar el Reglamento (UE) 2016/425 y sus modificaciones posteriores.

FFP3 NR D
FFP3:
Factor de protecci· n nominal: 50
Factor de protecci· n operativa: 30.
NR: No reutilizable.
D: Ha superado el ensayo de obstrucci· n porpolvo de Dolomita.

Categor²a	Color	Tallas
III		U

Cantidad Caja	Certificaciones	Precauciones
200	EN 149 Valores:FFP3 NR D	Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y protegido de la exposici· n directa a la luz. Antes de utilizar,es necesario comprobar visualmente que el equipo est®en perfectas condiciones, intacto y limpio, y si no est§ ²ntegro, se debe sustituir. El equipo es desechable, no est§ sujeto a mantenimiento.
Destreza		Instrucciones de lavado y cuidado