SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: RESPIRADOR ALTA EFIC. FFP3 NR D CARV C/V	**Codice: FA1416**	**FA14 PROT. TRATO RESPIRATč RIO RESP. DESCARTĆVEL FFP3**

Descrizione

Respirador descart§vel altamente eficaz com camada de carv«o ativado e v§lvula de exala-«o. Adequado para gases §cidos abaixo do TLV e ambientes com polui-«o de elevada toxicidade, como os aeross·is e amianto at®50 vezes o TLV.
Dispon²vel em embalagens de 5 unidades.

Principais caracter²sticas:
- A estrutura exterior em PVC pr®formada proporciona uma forma ergon·mica constante
- A veda-«o integral de espuma de poliuretano em todo o bordo interior proporciona isolamento do exterior
- A camada de carv«o previne a irrita-«o causada por baixas concentra-»es de gases e §cidos que se podem desenvolver juntamente com poeiras e aeross·is.
- A v§lvula de exala-«o grande ®utilizada para trabalhos pesados.
- A grande superf²cie da ta-a garante uma excelente capacidade de filtragem.
- O tecido de microfibra tem uma baixa resist°ncia ¨ respira-«o
- Os el§sticos grandes e ajust§veis permitem uma ader°ncia muito precisa ao rosto.
- Aus°ncia de pe-as met§licas suscet²veis de enferrujar.
- Estrutura pr®formada adequada a qualquer formato de rosto.

O produto foi concebido e fabricado em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425 e sucessivas modifica-»es.

FFP3 NR D
FFP3:
Fator de prote-«o nominal: 50
Fator de prote-«o operacional: 30
NR: N«o reutiliz§veis
D: Passou o teste de entupimento com p· de dolomita.

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
III		U

Quantit¨ Cartone	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze
200	EN 149 Valores:FFP3 NR D	Conservar em local fresco e seco, afastado de fontes de calor e ao abrigo da luz. Antes da utiliza-«o, verifique visualmente se o aparelho est§ em perfeitas condi-»es, ²ntegro e limpo; se n«o estiver danificado, substitua-o. O dispositivo ®descart§vel, n«o est§ sujeito a manuten-«o.
Destrezza		Manutenzione