



Sir Safety System S.p.A. unipersonale Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l. Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747 P.IVA e C.F. 03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com www.sirsafety.com





Nome: Resp pieg alta eff FFP3 NR D carb c/valv

Codice: FA1418

FA14 PROT. VIE RESPIRATORIE RESP. MONOUSO FFP3

Descrizione

Respiratore monouso pieghevole ad alta efficacia con strato di carbone attivo e valvola di espirazione. Privo di lattice. Idoneo per ambienti fortemente inquinati come da aerosol o amianto fino a 50 volte il TLV. Dotato di stringinaso interno.

Disponibile in confezioni da 20 pezzi.

Imbustate singolarmente.

QÁ¦ [å[ɑ[ÁÁ œe[Á¦ [* ^ œæ[Á Á æē] á aæ[Á ^ ¦Á • • ^ | ^ Æ] } - [¦ { ^ Æe| Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

FFP3 NR D

FFP3:

Fattore Protezione Nominale: 50 Fattore Protezione Operativo: 30

NR: Nonriutilizzabile

D: Ha superato il Test da intasamento con polvere di Dolomite.



<u>'</u>		
Categoria III	Colore	Öãi][} ãà đãu Á/æ lã\ A magazzino: U
Û`æ) cãte ÁÔæ({}^ 240	Rispondenza alle Norme Europee EN 149 Valori:FFP3 NR D	Avvertenze Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima dell'utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione. Q\(\frac{1}{2} \) = \(\frac{1}{2} \) \(\frac{1}{2} \
Destrezza		Manutenzione