FICHA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nombre: Filtro 757-N A1P3 R D CLIMAX	**C· digo: FA1534**	**FA15 PROT. VôAS RESPIRATORIAS RESP. DE MEDIA CARA SIR**

Descripci· n

Filtro de bayoneta combinado para respiradores Climax.
Uso: Gases y vapores org§nicos con punto de ebullici· n > 65 ÁC;
Part²culas.
Disponible en paquetes de 6 unidades.

El productoha sidodise¶ado y realizado para respetar el Reglamento (UE) 2016/425 y sus modificaciones posteriores.

Categor²a	Color	Tallas
III		En stock: U

Cantidad Caja	Certificaciones	Precauciones
168	EN 14387 Valores:A1P3 R D	Leer atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar. Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y protegido de la exposici· n directa a la luz. Antes de cada uso, es necesario comprobar visualmente que el equipo est®en perfectas condiciones, intacto y limpio, y si no est§ ²ntegro, se debe sustituir.
Destreza		Instrucciones de lavado y cuidado