SCHEDA TECNICA

**Sir Safety System S.p.A. unipersonale**
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

**sir@sirsafety.com**
**www.sirsafety.com**

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

| **Nome: FILTRO COMBINATO A1B1E1K1HGP3 RD X-PLORE** | **Codice: FA1626** | **FA16 PROT. VIE RESPIRATORIE RESP. SEMIFACCIALI DRAEGER** |
|---|---|---|

**Descrizione**

Filtro combinato antigas e antipolvere a baionetta per X-PLORE 3300.
Impiego: vapori e gas organici (es. solventi) con punto dêbollizione > 65ÁC; Gas e vapori inorganici (es. cloro, idrogeno solforato, acido cianidrico); Anidride solforosa, Acido cloridrico; Ammoniaca; polveri.
Disponibile in confezioni da 14 pezzi.

Il filtro tipo Bayonet si attacca direttamente alla semimaschera.

Ilprodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

| Categoria | Colore | Disponibilit¨ Taglie |
|---|---|---|
| **III** | | U |

| Quantit¨ Cartone | Rispondenza alle Norme Europee | Avvertenze |
|---|---|---|
| **14** | EN 14387<br>Valori:A1 B1 E1 K1 Hg P3 R D | Vapori e gas organici (es. solventi) con punto dêbollizione > 65ÁC; Gas nitrosi, anche monossido dâazoto; Anidride solforosa, Acido cloridrico; Ammoniaca; Vapori di mercurio; Polveri.<br><br>Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.<br>Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione. |

| Destrezza | | Manutenzione |
|---|---|---|
| | | |