SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: SEMIMASCHERA BIFILTRO X-PLORE 3300 TG L	**Codice: FA1637**	**FA16 PROT. VIE RESPIRATORIE RESP. SEMIFACCIALI DRAEGER**

Descrizione

Semimaschera a doppio filtro con attacco a baionetta realizzata in TPE (tecnopolimero espanso), utilizzabile anche con gli occhialie perfettamente stabile sulla testa grazie al sistema di ritenzione autocentrante e regolabile.
Modello adatto a tutte le esigenze.
Il suo sistema di sospensione ¯ costituito da una testiera in morbido materiale plastico con bordi accuratamente arrotondati e daun nastro elastico a quattro tiranti regolabile in lunghezza, per fissare perfettamente la maschera sul viso. La connessione dei filtri avviene con sistema ad incastro rapido a baionetta ed il loro posizionamento ¯ studiato per il bilanciamento dei pesi e per nonlimitare il campo visivo.
Peso totale: 95 grammi circa.
Taglia: L

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
III		U

Quantit¨ Cartone	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze
12	EN 140	Nella verniciatura a base di solvente, resina poliestere, impregnante e bicomponente, a base di isocianato e di poliuretano; per carteggiatura/molatura su stucco; in pulizie e disinfestazione con ammoniaca, solvente e petroli, e in gallerie; in agricoltura con pesticidi; in attivit¨ di demolizione/taglio di amianto ed eternit; nelle lavorazioni di metalli in attivit¨ di cromatura e galvanizzazione. Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.

Destrezza	Manutenzione