



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: GYa ja UgW YfU8 Fs ; 9F`LID@CF9'' '\$\$'
tg M

Codice: FA1638

FA16 PROT. VIE RESPIRATORIE RESP.
SEMIFACCIALI DRAEGER

Descrizione

Semimaschera a doppio filtro con attacco a baionetta realizzata in TPE (tecnopolimero espanso), utilizzabile anche con gli occhiali perfettamente stabile sulla testa grazie al sistema di ritenzione autocentrante e regolabile.
Modello adatto a tutte le esigenze.
Questa maschera è realizzata in materiale plastico con bordi accuratamente arrotondati e da un nastro elastico a quattro tiranti regolabile in lunghezza, per fissare perfettamente la maschera sul viso. La connessione dei filtri avviene con sistema ad attacco a baionetta, per un bilanciamento dei pesi e per non limitare il campo visivo.
Peso totale: 95 grammi circa.
Taglia: M



Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

<p>Categoria</p> <p>III</p>	<p>Colore</p>	<p>Ö3 [] 333eÁ/æ æ</p> <p>A magazzino: U</p>
<p>U~ æ cæÁæd } ^</p> <p>12</p>	<p>Rispondenza alle Norme Europee</p> <p>EN 140</p>	<p>Avvertenze</p> <p>Nella verniciatura a base di solvente, resina poliesteri, impregnante e bicomponente, a base di isocianato e di poliuretano; per carteggiatura/molatura su stucco; in pulizie e disinfestazione con ammoniaca, solvente e petroli, e in gallerie; demolizione/taglio di amianto ed eternit; nelle galvanizzazioni.</p> <p>Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.</p>
<p>Destrezza</p>		<p>Manutenzione</p>