



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

Azienda con Sistema
di Gestione
per la Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2015

SCHEDA TECNICA

Nome: FILTRO COMBINATO AX P3 R D	Codice: FA1825	FA18 PROT. VIE RESPIRATORIE RESP. PIENOFACCIALI DRAEGER
---	-----------------------	--

Descrizione

Qd [A] { à ã æ Ö ê * ^ Á 140.
Impiego: Vapori e gas organici (es. solventi) con punto d'ebollizione =
T₁ > C; Polveri.
Peso < 300 gr.
Disponibile in confezioni da 5.

Idoneo per semimaschera art. FA1636, maschera art. FA1830 e FA1833.

Qd [A] { à ã æ Ö ê * ^ Á 140. : æ Á ^ Á • • ^ Á & [] - [] { ^ Á Á
Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.



Categoria III	Colore	Öã [] } à ã æ Á / æ ã UNICA
-------------------------	--------	--

Ü ~ æ ã Ö æ d } ^ 5	Rispondenza alle Norme Europee EN 14387 Valori: AX P3 R D	Avvertenze Qd [A] { à ã æ Ö ê * ^ Á 140. : æ Á ^ Á • • ^ Á & [] - [] { ^ Á Á sui respiratori semifacciali modello X-Plore 4340 art. 45540, sia su quelli a pieno facciale modello X-Plore 6300 art. 45970 e la nuova maschera FPS 7130 art. 45980. Leggere attentamente le istruzioni primadell'uso. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.
-----------------------------------	---	---

Destrezza	Manutenzione Data retrieval failed for the subreport,
-----------	--