SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Filtro combinato AX P3 R D	**Codice: FA1825**	**FA18 PROT. VIE RESPIRATORIE RESPIRATORI PIENOFACCIALI**

Descrizione

Filtro combinato Drªger 1140.
Impiego: Vapori e gas organici (es. solventi) con punto dêebollizione = 65ÁC; Polveri.
Peso < 300 gr.
Disponibile in confezioni da 5.

Idoneo per semimaschera art. FA1636, maschera art. FA1830 e FA1833.
Pu¸ essere utilizzato in presenza di attacco filettato EN148.

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
III		Su produzione: U A magazzino:

Quantit¨ Cartone	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze
5	EN 14387 Valori:AX P3 R D	Il filtro pu¸ essere utilizzato indifferentemente sia sui respiratori semifacciali modello X-Plore 4340 art. 45540, sia su quelli apieno facciale modello X-Plore 6300 art. 45970 e la nuova maschera FPS 7130 art. 45980. Leggere attentamente le istruzioni primadell'uso. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.
Destrezza		Manutenzione