



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciaci, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

SCHEDA TECNICA

Nome: Filtro reactor/nuclear A2 P3 R D	Codice: FA1826	FA18 PROT. VIE RESPIRATORIE RESPIRATORI PIENOFACCIALI
---	-----------------------	--

Descrizione

Ø d [A] ^ 8 a q ^ O : e * ^ i A 140.
Impiego: Vapori e gas organici (es. solventi) con punto di ebollizione > 110°C; Polveri; Iodio radioattivo, incluso iodometano radioattivo;
Peso < 300 gr.
Disponibile in confezioni da 5.

Idoneo per semimaschera art. FA1636, maschera art. FA1830 e FA1833.
U' f l A • • ^ i ^ A q a : a e [A] ^ ^ ^ } : a e [A] ^ ^ ^ } A q a e [A] ^ ^ ^ } O P 148.

Q A [] a [e [A] ^ ^ ^ } A q a e [A] ^ ^ ^ } A q a e [A] ^ ^ ^ } } - { { ^ A q
Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.



Categoria III	Colore	Su produzione: U A magazzino:
-------------------------	--------	----------------------------------

5	Rispondenza alle Norme Europee EN 14387 Valori: A2 P3 R D REACTOR/NUCLEAR	Avvertenze Q A q [A] ^ f l A • • ^ i ^ A q a : a e [A] ^ ^ ^ } e { ^ } e A q a sui respiratori semifacciali modello X-Plore 4340 art. 45540, sia su quelli apieno facciale modello X-Plore 6300 art. 45970 e la nuova maschera FPS 7130 art. 45980. Leggere attentamente le istruzioni primadell'uso. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.
Destrezza		Manutenzione