SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Filtro combinato A2BAYONET E2 K1 HG P3 R	**Codice: FA1832**	**FA18 PROT. VIE RESPIRATORIE RESPIRATORI PIENOFACCIALI**

Descrizione

Filtro combinato Drªger 1140.
Impiego: Vapori e gas organici (es. solventi) con punto dêebollizione > 65ÁC; Gas e vapori inorganici (es. cloro, idrogeno solforato, acido cianidrico); Anidride solforosa, Acido cloridrico e Ammoniaca; Vapori di mercurio; Polveri.
Disponibile in confezioni da 5.

Il filtro ¯ idoneo per semimaschera art. FA1636.

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
III		Su produzione: U A magazzino:

Quantit¨ Cartone	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze
5	EN 143 EN 14387	Prima dell'utilizzo controllare sempre la data di scadenza riportata sul filtro. Conservare in luogo fresco e asciutto e al riparo da fonti di calore. Durata massima del filtro: 6 anni se correttamente conservato.
Destrezza		Manutenzione