



Sir Safety System S.p.A. unipersonale Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l. Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com www.sirsafety.com





Nome: A UgW YfU8Fs; 9F: DG+% \$'H 'G

Codice: FA1833

FA18 PROT. VIE RESPIRATORIE RESPIRATORI PIENOFACCIALI

Descrizione

La nuova maschera a pieno facciale FPS 7130 introduce standard innovativi in termini di sicurezza e comfort. Grazie infatti al rivoluzionario design e al nuovo visore in policarbonato trattato, loperatore che utilizza la FPS 7130Á,[}ÁsæçleÁsáad;l•ā[}áÁnca&@ÁvÁsÁ*[Ásæé][Áçáaāç[Ááa*|e^leÁ ^••^l^ÁjāsÁsé[]ā[ÉŠæáçáaðlæá,[}Ásásē]]æ)}æá*læaðÁseþÁsáe{3e&áðásá?:ā[}æþ^/ di circolazione dellaria interna e grazie ai differenti trattamenti speciali. Il corpo maschera mantiene la tradizionale struttura:

ÁRECCAS&I Á (CA) å & å å Å, ^ ¦ Á Ād ĀRAĀ, ÃC^ Á ÔÞÁ 148; ÁS[¦] [Á, æ & @ } æÁŞ Á ÔUÖT L Áå[]]ā[Áà[¦å[ÁåāÁc^} cæL Áçã [¦^Á§ Á, [|ã&æ à [}æ [L Á^•[Á&å&æ4600 grammi;

Áş azek æ { æ Áş } að Áş Ásæ & azen áş Áş [¢L

Å,[••ãa ðjãæ Ásãks[{à ðjæ ðj}}^Á, æ &@¦æË|{^cq Ét¦æ ð Ásáka^át æ) &ãÁ specifici:

 \hat{A}_{00} 8% •• [\hat{A}_{00} 0 ° | \hat{A}_{00} 0 ° | \hat{A}_{00} 1 ° | \hat{A}_{00} 1 ° | \hat{A}_{00} 1 ° | \hat{A}_{00} 1 ° | \hat{A}_{00} 2 ° | \hat{A}_{00} 3 ° | \hat{A}_{00} 3 ° | \hat{A}_{00} 3 ° | \hat{A}_{00} 3 ° | \hat{A}_{00} 4 ° | \hat{A}_{00} 5 ° | $\hat{A$

QÁ, ¦[å[œ[Á-Á-ææ[Á, ¦[*^œæ[Á\A/æ‡ã: æ[Á, ^¦Áו•^¦^/&[} - ƇA Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.		
Categoria	Colore	Öã] [} ãa ãjãa ÁVæ lã
III		Su produzione: U A magazzino:
Û * æ); cãne ÁÔæ; ({ } ^	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze
1	EN 136 Classe:3	Nella verniciatura con resina poliestere, impregnante e bicomponente; in pulizie e disinfestazione con ammoniaca, solvente e in gallerie; nella demolizione/taglio di eternit e nella lavorazione di metalli come la galvanizzazione. Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultassenon integro provvedere alla sua sostituzione.
Destrezza		Manutenzione