SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: demi-masque evac. PARAT 3100 ABEK15	**Code: FA2015**	**FA20 PROT. VOIES RESPIR. SYSTÊMES DÊVACUATION**

Description

Chaque fois quûn incendie ®clate ou quûn accident se produit, lêvacuation rapide en toute s®curit® repr®sente un ®l®ment de vieou de mort. Le dispositif dêvacuation Parat 3100, avec un filtre ABEK incorpor® est en mesure de garantir une ®vacuation rapide et s®curis®e.
Convient aussi au personnel non form®. Il prot¯ge les voies respiratoires lors de votre fuite pendant au moins 15 minutescontre les gaz nocifs, les fum®es et les particules g®n®r®s par un incendie.
Le syst¯me est enferm® dans un ®tui, pratique, enmat®riau anti-choc ¨ ouverture simplifi®e, muni dûun clip pour °tre fix®¨ la ceinture.
Dimensions: 170x110x90 mm.
Poids: 360 g.
Dur®ede vie maximale 12 ans (2 changements de filtre)
Apr¯s chaque changement de filtre, la dur®e de vie du filtre anti-fuites est prolong®e jusqu'¨ la date d'expiration correspondante du filtre. Le filtre de fuite a une dur®e de vie totale de 12 ans. La dur®e de vietotale est d®termin®e en fonction du composant le plus ancien. Veuillez tenir compte de la date d'expiration du filtre et de ce quiest indiqu® par l'ic¹ ne "horloge" sur tous les composants en plastique et en caoutchouc.
Le produit a ®t® con- u pour se conformeraux exigences du R¯glement (UE) 2016/425 et modifications ult®rieures.

Cat®gorie **III**	Couleurs	Tailles disponibles Sur commande: U En stock:
Quantit®/Condt. **1**	Normative de r®f®rence DIN 58647-7	Avertissements En cas d'incendie ou d'un accident, Parat 3100 assure l'®vacuation s¾re et rapide.
Dext®rit®		Guide ¨ lêentretien