# FICHA TECNICA

**Sir Safety System S.p.A. unipersonale**
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

**export@sirsafety.com**
**www.sirsafety.com**

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

| | | |
|---|---|---|
| **Nombre: VISOR INTEGRA** | **C· digo: FB1132** | **FB11 PANTALLAS** |

**Descripci· n**

Visor completo constituido por una pantalla de policarbonato y una mentonera de ABS (FB1135+FB990001).
Protege contra el impacto de part²culas proyectadas a alta velocidad a temperaturas extremas y energ²a media. Gracias a la mentonera, ofrece protecci· n extraordinaria contra las salpicaduras de l²quidos.
Altura 21 cm

El producto ha sido dise¶ado y realizado para respetar el Reglamento (UE) 2016/425 y susmodificaciones posteriores.

| Categor²a | Color | Tallas |
|---|---|---|
| | | U |

| Cantidad Caja | Certificaciones | Precauciones |
|---|---|---|
| **35** | EN 166<br>Valores:3 BT | Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y protegido de la exposici· n directa a la luz.<br>Antes de cada uso es necesario comprobar que el equipo est®en perfectas condiciones, y si no est§²ntegro, presenta imperfecciones o da¶os, se debe sustituir.<br><br>Limpiar peri· dicamente utilizando detergentes neutros y agua.<br>No usar solventes. |
| Destreza | | Instrucciones de lavado y cuidado |