# FICHA DE DADOS

**Sir Safety System S.p.A. unipessoal**
Suj. a dir. e coord. de SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

IVA e C· digo Fiscal
03359340548
Viale Europa 74
06081 Assis - Perugia - It§lia
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

**export@sirsafety.com**
**www.sirsafety.com**

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

| **Nome: č culos de prote- «o TERRA** | **C· digo: FB1318** | **FB13 č CULOS COM LENTES CLARAS** |
|---|---|---|

**Descri- «o**

č culos de prote- «o equipados com uma lente clara e hastes articuladas e extens²veis. Com tratamento anti-embaciamento.
A parte · tica, feita de policarbonato resistente a riscos, com a parte lateral e superior, oferece prote- «o integral; peso g. 41.

Lente 2-1,2 1S (EN 170): prote- «o ultravioleta com eventual altera- «o das cores. Passagem da luz de 74,4% para 99,9%. Para uso continuado. Lente resistente ao impacto (esfera de a- o di©m. 22 mm a uma velocidade de 5,1 m/seg.).
Sem I§tex.

Os · culos de prote- «o s«o utilizados para proteger os · culos de vista. A grande largura e a robustez das lentes tornam-nas adequadas mesmo para trabalhos ou tarefas bastante pesados.

O produto foi concebido e fabricado em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425 e sucessivas modifica- »es.

| Categoria | Cor | Tamanhos dispon²veis |
|---|---|---|
| **II** | | Em stock: U |

| Quantidade Cart«o | Conformidade com as normas europeias | Advert° ncias |
|---|---|---|
| **144** | EN 166<br>Resist° ncia ao impacto:S<br>Classe · tica:1<br><br>EN 170<br>Valores:2-1,2 | O aparelho deve ser inspecionado frequentemente e substitu²do em caso de desgaste ou danos. Armazenar protegido da luz solar direta e longe de produtos qu²micos abrasivos.<br><br>As lentes devem ser limpas com um tecido suave e §gua com sab«o morna.<br>A arma- «o pode ser desinfetada com um desinfetante comum. |
| Destreza | | Manuten- «o |