Technisches Datenblatt

BRILLE MIT KLAREN GLÄSERN

Schutzbrille CESIO

FB1319

EINZELHEITEN

• Ausziehbare Bügel, für eine individuelle Anpassung, die Komfort und Stabilität auch bei längerem Tragen gewährleistet;

• Einscheiben-Design, für ein weites und ununterbrochenes Sichtfeld;

• Klare, verzerrungsfreie und kratzfeste Scheibe, für scharfe Sicht ohne Verformung, die Transparenz über die Zeit beibehält und das Risiko von Oberflächenschäden reduziert;

• Leichtes Design verbessert den Tragekomfort und reduziert Ermüdung.

LEISTUNG

• Linsenkennzeichnung 2-1.2 SIR 1 F CE.

• Rahmenkennzeichnung SIR EN166 F CE.

• Lichtdurchlässigkeit von 74.4% bis 99.9%.

• UV-Schutz 385

• Gewicht: 33 g

FUNKTIONALITÄT

Schutzbrille mit Einzelscheibe, entwickelt, um Sicherheit und Komfort bei dauerhaftem Gebrauch zu gewährleisten. Die klare Polycarbonatscheibe bietet UV-Schutz mit möglicher leichter Farbveränderung und gewährleistet eine hohe Lichtdurchlässigkeit von 74.4% bis 99.9%. Der visuelle Bereich ist integral, gewölbt, verzerrungsfrei und kratzfest, während die Scheibenkrümmung und der Luftstrom einen effektiven Anti-Beschlag-Effekt fördern. Mit einem Gewicht von nur 33 Gramm zeichnet sich diese Brille durch die Klarheit und Linearität ihrer optischen Oberfläche aus. Die mechanische Beständigkeit ist für Stöße mit geringer Energie zertifiziert. Der Rahmen, robust und zuverlässig, ist mit ausziehbaren Bügeln ausgestattet, die eine personalisierte Anpassung für maximalen Komfort und Stabilität ermöglichen.

GRÖSSEN

HEITSGRÖ

Vorrätig
Zur Produktion
Auf Bestellung gefertigt
Maßgeschneidert

ANWENDUNGSBEREICHE

> LANDWIRTSCHAFT - GARTENBAU - FORSTWIRTSCHAFT

> LEBENSMITTELSEK. - REINIGUNG. - KRANKENHAUSSEK.

> BAUWESEN - STRASSENBAU

> CHEMISCH-PHARMAZEUTISCHE INDUSTRIE

> LEICHTINDUSTRIE

> SCHWERINDUSTRIE

> PETROCHEMISCHE INDUSTRIE

> ARBEITEN IN HÖHE

> LOGISTIK

> DIENSTLEISTUNGSSEKTOR - HANDWERKSBETRIEBE

WARTUNG

Vor direkter Sonneneinstrahlung und chemischen Scheuermitteln geschützt lagern.
Die Gläser müssen mit einem weichen Tuch und lauwarmem Seifenwasser gereinigt werden.
Das Gestell kann mit einem handelsüblichen Desinfektionsmittel desinfiziert werden.

MENGE PRO KARTON

144

KATEGORIE

II -> Dieses Produkt wird derzeit entwickelt und
hergestellt, um den Anforderungen der Verordnung (EU)
2016/425 und deren späteren Änderungen zu entsprechen.

ZERTIFIZIERUNGEN UND NORMEN

EN

EN 166
Optische Klasse: 1

EN

EN 170
Werte: 2-1,2