



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747


P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: OCCHIALE FOSFORO CHIARO	Codice: FB1343	FB13 OCCHIALI LENTE CHIARA
--------------------------------------	-----------------------	-----------------------------------

<p>Descrizione</p> <p>Occhiale con lenti antiriflesso, dotato di ponte nasale e bordo interno in morbida EVA. Stanghette snodabili, rimovibili e sostituibili. Elastico regolabile.</p> <p>Lente 2C-1,2 SIR 1 FT CE 2-1C,2 1FT: protezione dai raggi ultravioletti con buon riconoscimento dei colori. Passaggio della luce da 74,4% a 99,9%.</p> <p>Per uso continuativo. Lente resistente all'impatto di colpi (sfera di acciaio diam. 6Å { ÅÅ^ 8ÅÅ5 m/sec.). Resistente a particelle a temperature estreme.</p> <p>Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.</p>	
---	--

<p>Categoria</p> <p style="text-align: center;">II</p>	<p>Colore</p>	<p>Öã [] } ãããeÁ/æ ã</p> <p>A magazzino: U</p>
<p>Ü~ æ ãeÅæd } ^</p> <p style="text-align: center;">144</p>	<p>Rispondenza alle Norme Europee</p> <p>EN 166</p> <p style="text-align: center;">Resistenza all'impatto:FT Classe ottica :1</p> <p>EN 170</p> <p style="text-align: center;">Valori:2C-1,2</p>	<p>Avvertenze</p> <p>Il dispositivo va ispezionato frequentemente e sostituito in caso di parti consumate o danneggiate. Riporre al riparo dalla luce diretta del sole e lontano da abrasivi chimici.</p> <p>Le lenti devono essere pulite con un tessuto morbido e acqua saponata tiepida.</p> <p>Seã [] æ ã~ f Å••^ Åãã -cããã} Å} Å comune disinfettante.</p>
<p>Destrezza</p>		<p>Manutenzione</p>