SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Lunettes ACCIAIO scuro	**Code: FB1412**	**FB14 LUNETTES VERRE TEINT£**

Description

Lunettes avec verre fonc®et branches pivotantes. Elles offrent une protection ad®quate contre la r®verb®ration de la lumi¯re du soleil.

Le verre de soudage de type 5 est conforme ¨ la norme EN 169.

Verre 5 1F: Pour une utilisation continue. Verre r®sistantaux chocs (bille d'acier de 6 mm de diam¯tre ¨ une vitesse de 45 m/sec.). Transmission de la lumi¯re de 1,2 % ¨ 3,2 %.

La s®rie Dark Lens comprend des lunettes sp®cialement con-ues pour les environnements lumineux ; leur utilisation est pr®vue pour la d®coupe des m®taux et le travail dans les chaudronneries.

Le produit a ®t®con-u pour se conformer aux exigences du R¯glement (UE) 2016/425 et modifications ult®rieures.

Cat®gorie	Couleurs	Tailles disponibles
II		En stock: U

Quantit®/Condt.	Normative de r®f®rence	Avertissements
144	EN 166 R®sistance aux chocs:F Classe Optique:1 EN 169 Valeurs:5	Pour environnements ¨ forte luminosit®. Les lunettes doivent °tre inspect®s souvent et remplac®s en cas d'usure ou en cas de pi¯ces endommag®es. Conservez les lunette ¨ l'abri de la lumi¯re directe et loin des produits chimiques abrasifs. Les verres doivent °tre nettoy®s avec un chiffon souple et de l'eau savonn®e. La manture peut °tre desinfect®e avec un d®sinfectant ordinaire.
Dext®rit®		Guide ¨ l'entretien