SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

Azienda con Sistema di Gestione per la Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2015

Nome: OCCHIALE ACCIAIO SCURO	**Codice: FB1412**	**FB14 OCCHIALI LENTE SCURA**

Descrizione

Occhiale dotato di lente per saldatura e stanghette snodabili. Offre un adeguata protezione contro il riverbero della luce solare.

Lente per saldatura di tipo 5 conforme alla norma EN 169.

Lente 5 1 F: Per uso continuativo. Lente resistente all'impatto di colpi (sfera di acciaio diam. 6 mm a velocit¨ 45 m/sec.). Passaggio della luceda 1,2% a 3,2%.

La serie Lente Scura comprende occhiali specifici per ambienti con forteluminosit¨ ; il loro uso ¯ previsto per taglio metalli e lavorazioni in presenza di forni.

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
II		UNICA

Quantit¨ Cartone	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze
144	EN 166 Valori:F EN 169	Ambienti con forte luminosit¨ . Il dispositivo va ispezionato frequentemente e sostituito in caso di parti consumate o danneggiate. Riporre al riparo dalla luce diretta del sole e lontano da abrasivi chimici. Le lenti devono essere pulite con un tessuto morbido e acqua saponata tiepida. La montatura pu¸ essere disinfettata con un comune disinfettante.

Destrezza	Manutenzione
	Data retrieval failed for the subreport,