SCHEDA TECNICA

SOVRAOCCHIALI

Sovraocchiale LAVA

FB1415

DETTAGLI

• Stanghette snodabilli, allungabili e regolabili sia in lunghezza sia in altezza, offrono una vestibilità personalizzata e confortevole, adattandosi facilmente a diverse forme del viso e garantendo stabilità durante l'uso;

• Trattamento antigraffio, mantiene la superficie priva di danni nel tempo, garantendo una visione nitida e prolungando la durata del prodotto;

• Lente grigia e ampia, riduce l'abbagliamento e protegge gli occhi dalle fonti di luce, assicurando un campoo visivo esteso.

PERFORMANCE

• Marcatura lente 5-2,5 SIR 1 F CE.

• Marcatura montatura SIR EN166 F CE.

• Passaggio della luce da 17,8% e il 29,1%

• Protezione UV 400

FUNZIONALITÀ

Sovraocchiale protettivo, progettato per offrire una protezione integrale degli occhi e degli occhiali da vista, ideale per lavorazioni impegnative in ambienti luminosi. È dotato di lente grigia in policarbonato antigraffio che garantisce protezione e riduzione dell'abbagliamento, assicurando comfort visivo durante l'esposizione alla luce solare. La lente consente un passaggio della luce compreso tra il 17,8% e il 29,1%, rendendola perfetta per uso continuativo in condizioni di forte luminosità. La montatura è dotata di stanghette snodabili, allungabili e regolabili sia in lunghezza sia in altezza, per una vestibilità personalizzata e stabile. La parte ottica, con protezioni laterali e superiori, offre una copertura completa, mentre la robustezza della lente la rende adatta anche per mansioni pesanti. Inoltre, la lente è resistente agli urti. Questo sovraocchiale combina protezione dai raggi solari, resistenza e comfort, rappresentando la soluzione ideale per chi necessita di sicurezza aggiuntiva senza rinunciare alla praticità.

TAGLIE

UNICA

A magazzino
Su produzione
Su ordinazione
Su misura

SETTORI D'UTILIZZO

> AGRICOLTURA - GIARDINAGGIO - FORESTALE

> EDILIZIA - LAVORI STRADALI

> INDUSTRIA PETROLCHIMICA

> LAVORI IN QUOTA

> LOGISTICA

> TERZIARIO - ARTIGIANATO

MANUTENZIONE

Riporre al riparo dalla luce diretta del sole e lontano da abrasivi chimici.
Le lenti devono essere pulite con un tessuto morbido e acqua saponata tiepida.
La montatura può essere disinfettata con un comune disinfettante.

QUANTITÀ CARTONE

144

CATEGORIA

II -> Il prodotto è stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

CERTIFICAZIONI E NORME

EN

EN 166
Resistenza all'impatto: F
Classe ottica: 1

EN

EN 172
Valori: 5-2,5