



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

Azienda con Sistema
di Gestione
per la Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2015

SCHEDA TECNICA

Nome: SOVRAOCCHIALE LAVA	Codice: FB1415	FB14 OCCHIALI LENTE SCURA
---------------------------------	-----------------------	----------------------------------

Descrizione

Sovraocchiale dotato di stanghette snodabili, allungabili e regolabili sia in lunghezza sia in altezza. La parte ottica, realizzata in policarbonato antigraffio, con la parte laterale e superiore offre una protezione integrale.

Lente grigia 5-2,5 1F: protezione dai raggi solari senza specifica per infrarossi. Passaggio della luce da 17,8% a 29,1%.
Per uso continuativo. Lente resistente all'impatto di colpi (sfera di acciaio diam. 6 Å { ÅÅ^| 8ÅÅ 45 m/sec.).

I sovraocchiali vengono utilizzati per la protezione degli occhiali da vista. La grande ampiezza e la robustezza della lente, li rendono adatti anche per lavorazioni o mansioni piuttosto pesanti.

Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.



Categoria II	Colore	Öä] [} ääåæÁ/æ ä UNICA
------------------------	--------	-------------------------------------

Û~ æ çæÁÖæç } ^ 144	Rispondenza alle Norme Europee EN 166 Valori:F	Avvertenze Lavorazioni e mansioni pesanti. Il dispositivo va ispezionato frequentemente e sostituito in caso di parti consumate o danneggiate. Riporre al riparo dalla luce diretta del sole e lontano da abrasivi chimici. Le lenti devono essere pulite con un tessuto morbido e acqua saponata tiepida. Scegliere il comune disinfettante.
-----------------------------------	--	--

Destrezza	Manutenzione Data retrieval failed for the subreport,
-----------	--