SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Lunettes-masque ARGILLA type panoramique	**Code: FB1615**	**FB16 LUNETTES-MASQUES**

Description

Lunettes-masque dot®es d'un ®lastique arri¯re r®glable, en assurant l'®tancheit®du dispositif, augment®e par le rebord int®rieur.
Dot®es de trous d'a®ration.

Verre clair en polyur®thane 2-1,2 1B: Protection des rayons UV, avec possible alt®rations des couleurs. Passage de la lumi¯re de 74,4% ¨ 99,9%. Pour une utilisation continue. Verre r®sistant ¨ l'impact des coups (bille d'acier de diam¯tre 6 mm ¨ la vitesse de 120 m/ sec.)

Le produit a ®t®con- u pour se conformer aux exigences du R¯glement (UE) 2016/425 et modifications ult®rieures et au Standard Europ®en EN 166.
Il est classifi®comme EPI de II Cat®gorie.

Cat®gorie	Couleurs	Tailles disponibles
II		En stock: U

Quantit®/Condt.	Normative de r®f®rence	Avertissements
200	EN 166 R®sistance aux chocs:BT Classe Optique:1	Protections des particules solides et des ®claboussures. Les lunettes doivent °tre inspect®s souvent et remplac®s en cas d'usureou en cas de pi¯ces endommag®es. Conservez les lunette ¨ l'abri de la lumi¯re directe et loin des produits chimiques abrasifs. Les verres doivent °tre nettoy®s avec un chiffon souple et de l'eau savonn®e. La manture peut °tre desinfect®e avec un d®sinfectant ordinaire.

Dext®rit®	Guide ¨ l'entretien