Technisches Datenblatt

PANORAMAMASKE

Schutzbrille MERCURIO

FB1616

EINZELHEITEN

- Verstellbares elastisches Kopfband ermöglicht der Brille, sich perfekt an die Gesichtsform anzupassen und gewährleistet Komfort und einen sicheren Abschluss auch bei längeren Bewegungen;
- Indirektes Belüftungssystem reduziert das Beschlagrisiko, indem es die Scheibe trockener hält, ohne den Schutz vor Staub und Flüssigkeiten zu beeinträchtigen;
- Maximale 180°-Panorama-Sicht bietet ein weites und ununterbrochenes Sichtfeld, verbessert die Umgebungs- und Betriebssicherheit;
- Praktisch und leicht, geeignet für den intermittierenden Einsatz;
- Klare Scheibe.

LEISTUNG

- Linsenkennzeichnung 2-1.2 SIR 2 B CE.
- Rahmenkennzeichnung SIR EN 166 3 4 B CE.
- Lichtdurchlässigkeit zwischen 74.4% und 99.9%.
- UV 385 Schutz.

FUNKTIONALITÄT

Schutzbrille im Goggle-Stil, entwickelt, um Schutz und Komfort unter anspruchsvollen Bedingungen zu bieten. Der Rahmen ist mit einem verstellbaren, elastischen Hinterkopfband ausgestattet, das einen dichten Abschluss gewährleistet, verstärkt durch den Innenrand, während das indirekte Belüftungssystem die Luftzirkulation fördert und das Beschlagrisiko reduziert. Die klare Polycarbonatscheibe, von maximaler Größe für 180°-Panoramasicht, ist mit Anti-Beschlag-Technologie behandelt und garantiert Schutz vor ultravioletten Strahlen mit einer Lichtdurchlässigkeit zwischen 74,4 % und 99,9 %, wenn auch mit einer möglichen Farbveränderung. Stoßfest, ist sie ideal für den intermittierenden Gebrauch, schützt vor Flüssigkeitströpfchen und großen Staubpartikeln.

GRÖSSEN

HEITSGRÖ

Vorrätig
Zur Produktion
Auf Bestellung gefertigt
Maßgeschneidert

ANWENDUNGSBEREICHE

> LANDWIRTSCHAFT - GARTENBAU - FORSTWIRTSCHAFT

> LEBENSMITTELSEK. - REINIGUNG. - KRANKENHAUSSEK.

> BAUWESEN - STRASSENBAU

> CHEMISCH-PHARMAZEUTISCHE INDUSTRIE

> LEICHTINDUSTRIE

> SCHWERINDUSTRIE

> PETROCHEMISCHE INDUSTRIE

> ARBEITEN IN HÖHE

> LOGISTIK

> DIENSTLEISTUNGSSEKTOR - HANDWERKSBETRIEBE

WARTUNG

Vor direkter Sonneneinstrahlung und chemischen Scheuermitteln geschützt lagern.
Die Gläser müssen mit einem weichen Tuch und lauwarmem Seifenwasser gereinigt werden.
Das Gestell kann mit einem handelsüblichen Desinfektionsmittel desinfiziert werden.

MENGE PRO KARTON

100

KATEGORIE

II -> Dieses Produkt wird derzeit entwickelt und
hergestellt, um den Anforderungen der Verordnung (EU)
2016/425 und deren späteren Änderungen zu entsprechen.

ZERTIFIZIERUNGEN UND NORMEN

EN

EN 166
Optische Klasse: 2
Einsatzbereich: 3 4

EN

EN 170
Werte: 2-1,2