SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHA DE DADOS

Sir Safety System S.p.A. unipessoal
Suj. a dir. e coord. de SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

IVA e C· digo Fiscal
03359340548
Viale Europa 74
06081 Assis - Perugia - It§lia
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: č culos de MERCĐRIO	**C· digo: FB1616**	**FB16 MĆSCARAS PANORĄMICAS**

Descri- «o

č culos com m§scara equipados com um el§stico traseiro regul§vel, que assegura uma veda- «o estanque, refor- ada pela borda interna, euma ventila- «o atrav®s de orif²cios diretos no corpo da m§scara.
Lente de policarbonato transparente de tamanho m§ximo para uma vis«o global de 180Á Tratamento anti-embaciamento.

Lente 2-1,2 2 3 4 B: prote- «o de raios ultravioletas com poss²vel altera- «o dascores. Passagem da luz de 74,4% para 99,9%.
Para uso intermitente.
Para got²culas de l²quido e grandes part²culas de p· .

Lenteresistente ao impacto (esfera de a- o di©m. 6 mm ¨ velocidade de 120 m/s).

O produto foi concebido e fabricado em conformidade com oRegulamento (UE) 2016/425 e sucessivas modifica- »es.

Categoria **II**	Cor	Tamanhos dispon²veis Em stock: U
Quantidade Cart«o **100**	Conformidade com as normas europeias EN 166 Resist° ncia ao impacto:B Classe · tica:2 Campo de uso:3 4 EN 170 Valores:2-1,2	Advert° ncias O aparelho deve ser inspecionado frequentemente e substitu²do em caso de desgaste ou danos. Armazenar protegido da luz solar direta e longe de produtos qu²micos abrasivos. As lentes devem ser limpas com um tecido suave e §gua com sab«o morna. A arma- «o pode ser desinfetada com um desinfetante comum.
Destreza		Manuten- «o