



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipessoal
Suj. a dir. e coord. de SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

FICHA DE DADOS

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: é W`cg'9L75 @6I F	7 0K] c. FB1620	: 6 % `Aâ G7 5 F5 G'D5 BCFâ A ÷ 5 G
--------------------------------	------------------------	--

8 YgW], ~c

3 & [[. Á [{ Á } c . Á c } .] æ ^) c . Á ^ Á [[Bæà] æ Á [{ Á cææ ^) q Á æ ç È
^ { àæææ ^) q Á Á iããã . Á ^ Á ^) çææ È Á áã^æææ ^) c . Á c } .] æ ^) c . Á ^
ææ æ q Á i çã [Á æææ { æãæ È Á [[àæææ È]
Ó i ææ Á . Á æ ^ i ç i æ Á æ i ææ Á ç i) æ Èææ à . { Á [á ^ Á ^ i Á çã æ Á [i Á
[] ^ i ææ [i . Á ^ Á ^ Á ^ Á ^ { Á & [[. E
X ^ i . è [Á c } .] æ ^) c È



Lente 2C-1,2 1 BT 3 Á Á Á Á i [c 8 è [Á ^ Á ææ . Á [çææ i çæ Á [{ Á [{ Á
reconhecimento das cores. Passagem da luz de 74,4% para 99,9%.
Úææ Á [Á [] çã ææ Èæ ^) c . Á ^ á c) c . Á ç Á [] æ ç Á Ç . - Á i ææ Á ææ [Á ææ { Èæ
mm a uma velocidade de 120 Á ð ^ * È Á Á æ çææ i æ Á ^ Á çææ [[&ææ Á ææ
temperaturas extremas.

O produto foi concebido e fabricado em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425 Á Á ^ & . . çæ Á [áæææ / ^ È

Categoria II	Cor	Vææ æ q . Á æ [[] çææ Em stock: U
Ú ~ æ çææ Á çææ [] 100	Conformidade com as normas europeias EN 166 Valores: K N Ú ^ . á c - } &æææ Á [] æ ç KÓVÁ Ó i ææ Á çæææ Campo de uso: 3 EN 170 Valores: 2C-1,2	Çæç ^ i c - } &ææ O aparelho deve ser inspecionado frequentemente ^ Á ^ á c æ çæ [Á [Á ææ [Á ^ Á ^ . * æ ç Á ^ Á çæ [. È Armazenar protegido da luz solar direta e longe de [] i á ç q . Á ç æ [Á ææ æ çæ [. È As lentes devem ser limpas com um tecido suave ^ Á ^ * ææ [{ Á ææ È Á [[] æ È Çæç ææ È Á [á ^ Á ^ i Á ^ á ^ çæææ [{ Á { Á desinfetante comum.
Destreza		T æ ç c) 8 è [