SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: č CULOS EXCALIBUR	**Codice: FB1620**	**FB16 MĆSCARAS PANORĄMICAS**

Descrizione

č culos com lentes transparentes de policarbonato com tratamento anti-embaciamento e orif²cios de ventila-«o indireta. Lente transparente de tamanho m§ximo para uma vis«o global a 180Á
Gra-as ¨ s aberturas laterais internas, tamb®m pode ser utilizado por operadores que usem · culos.
Vers«o transparente.

Lente 2C-1,2 1 BT 3: prote-«o de raios ultravioletas com bom reconhecimento das cores. Passagem da luz de 74,4% para 99,9%. Para uso continuado. Lente resistente ao impacto (esfera de a-o di©m. 6 mm a uma velocidade de120 m/seg.) e part²culas de alta velocidade a temperaturas extremas.

O produto foi concebido e fabricado em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425 e sucessivas modifica-»es.

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
II		U

Quantit¨ Cartone	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze
100	EN 166 Valores:BT 3	O aparelho deve ser inspecionado frequentemente e substitu²do em caso de desgaste ou danos. Armazenar protegido da luz solar direta e longe de produtos qu²micos abrasivos. As lentes devem ser limpas com um tecido suave e §gua com sab«o morna. A arma-«o pode ser desinfetada com um desinfetante comum.

Destrezza	Manutenzione