

Nome: Inserti antirumore X-FLEX 200 paia	Codice: FC1112	FC11 ANTIRUMORE INSERTI ANTIRUMORE
---	-----------------------	---

Descrizione

Morbidi inserti monouso in schiuma di poliuretano, lunghezza 23 mm.
Scatola da 200 paia confezionati in singole polybag. Latex free.
Pensati per essere adatti a lunghi turni di utilizzo.
Caratteristiche generali:

- 1) Vanno arrotolati su due dita e poi inseriti nell'orecchio, espandendosi riacquistano la forma originale adattandosi a tutte le forme di canale auricolare.
- 2) Attenuazione del rumore più alta sul mercato.
- 3) Materiale espanso di schiuma poliuretanica preformata.
- 4) Forma conica che ne facilita il corretto inserimento nel condotto uditivo.
- 5) Ad espansione lenta al fine di permetterne il corretto inserimento.
- 6) Massima igiene data dalla superficie liscia che non raccoglie impurità.
- 7) Pulizia garantita dalla confezione singola in bustina di polietilene.

SRN 34 dB

Frequenza in Hz: H Attenuazione: 33

Frequenza in Hz: M Attenuazione: 31

Frequenza in Hz: L Attenuazione: 30

Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:63/27.6/4.9/22.7;

Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:125/31.6/4.9/26.7;

Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:250/34.3/5.1/29.2;

Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:500/35.8/5.0/30.8;

Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:1000/35.0/4.8/30.2;

Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:2000/35.4/4.0/31.4;

Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:4000/45.3/4.2/41.1;

Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:8000/44.7/4.5/40.2;

Il prodotto è stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.



Categoria III	Colore	Disponibilità Taglie A magazzino: U
Quantità Cartone 10	Rispondenza alle Norme Europee EN 352-2	Avvertenze Ambienti di lavoro con rumori ad alta intensità Conservare in luogo fresco e asciutto e al riparo da fonti di calore. Prima dell'utilizzo controllare che gli inserti siano in perfette condizioni, qualora risultassero non integri procedere alla sostituzione. Gli inserti sono monouso, non sono soggetti a manutenzione.
Destrezza		Manutenzione