



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

| | | |
|---|-----------------------|---|
| Nome: Ricarica inserti X-FLEX 200 paia | Codice: FC1114 | FC11 ANTIRUMORE INSERTI ANTIRUMORE |
|---|-----------------------|---|

Descrizione

Ricarica da 200 paia di morbidi inserti monouso per distributore, realizzati in schiuma di poliuretano, lunghezza 23 mm.
Pensati per essere impiegati in lunghi turni di utilizzo.

Caratteristiche generali:

- 1) Vanno arrotolati su due dita e poi inseriti nell'orecchio, espandendosi riacquistano la forma originale adattandosi a tutte le forme di canale auricolare.
- 2) Materiale espanso di schiuma poliuretanic preformata.
- 3) Materiale espanso di schiuma poliuretanic preformata.
- 4) Forma conica che ne facilita il corretto inserimento nel condotto uditivo.
- 5) Ad espansione lenta al fine di permetterne il corretto inserimento
- 6) Pulizia garantita dalla confezione singola in bustina di polietilene.
- 7) Pulizia garantita dalla confezione singola in bustina di polietilene.



SRN 34 dB

- Frequenza in Hz: H Attenuazione: 33
- Frequenza in Hz: M Attenuazione: 31
- Frequenza in Hz: L Attenuazione: 30
- Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:63/27.6/4.9/22.7;
- Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:125/31.6/4.9/26.7;
- Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:250/34.3/5.1/29.2;
- Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:500/35.8/5.0/30.8;
- Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:1000/35.0/4.8/30.2;
- Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:2000/35.4/4.0/31.4;
- Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:4000/45.3/4.2/41.1;
- Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:8000/44.7/4.5/40.2;

Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

| | | |
|-------------------------|--------|----------------------------------|
| Categoria III | Colore | Su produzione: U A magazzino: |
|-------------------------|--------|----------------------------------|

| | |
|--|---|
| Rispondenza alle Norme Europee EN 352-2 | Avvertenze |
| | Conservare in luogo fresco e asciutto e al riparo da fonti di calore. Prima dell'utilizzo controllare che gli inserti siano in perfette condizioni, qualora risultassero non integri procedere alla sostituzione. Gli inserti sono monouso, non sono soggetti a manutenzione. |

| | |
|-----------|--------------|
| Destrezza | Manutenzione |
|-----------|--------------|



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018