SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: RECARGA TAMPì ES X-FLEX 200 pares	**Codice: FC1114**	**FC11 ANTI-RUÔDO TAMPì ES ANTI-RUÔDO**

Descrizione

Recarga de 200 pares de inser-»es de dispensador descart§veis macias, feitas de espuma de poliuretano, comprimento 23 mm.
Concebidos para serem usados em turnos longos.

Caracter²sticas gerais:
1) S«o enrolados em dois dedos e depois introduzidos no ouvido;
¨ medida que se expandem, recuperam a sua forma original, adaptando-se a todas as formas do canal auditivo.
2) A mais elevada atenua-«o de ru²do do mercado
3) Material expandido de espuma de poliuretano pr®-formada.
4) Forma c· nica que facilita a inser-«o correta no canal auditivo.
5) Expans«o lenta para permitir a inser-«o correta
6) M§xima higiene devido ¨ superf²cie lisa que n«o acumulaimpurezas
7) A limpeza ®assegurada por uma embalagem individual num saco de polietileno.

SRN 34 dB
Frequ° ncia em Hz: H Atenua-«o: 33
Frequ° ncia em Hz: M Atenua-«o: 31
Frequ° ncia em Hz: L Atenua-«o: 30
Freq.(Hz)/Atenua-«o Med./Desv.Padr«o/ Valor APV:63/27.6/ 4.9/22.7;
Freq.(Hz)/Atenua-«o Med./Desv.Padr«o/ Valor APV:125/31.6/4.9/26.7;
Freq.(Hz)/Atenua-«o Med./Desv.Padr«o/ Valor APV:250/34.3/5.1/29.2;
Freq.(Hz)/Atenua-«o Med./Desv.Padr«o/Valor APV:500/35.8/5.0/30.8;
Freq.(Hz)/Atenua-«o Med./Desv.Padr«o/ Valor APV:1000/35.0/4.8/30.2;
Freq.(Hz)/Atenua-«o Med./Desv.Padr«o/ Valor APV:2000/35.4/4.0/31.4;
Freq.(Hz)/Atenua-«o Med./Desv.Padr«o/Valor APV:4000/45.3/4.2/41.1;
Freq.(Hz)/Atenua-«o Med./Desv.Padr«o/Valor APV:8000/44.7/4.5/40.2;

O produto foi concebido e fabricado em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425 e sucessivas modifica-»es.

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
III		U

Quantit¨ Cartone	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze
10	EN 352-2	Conservar em local fresco e seco e protegido de fontes de calor. Antes da utiliza-«o, verificar se os insertos est«o em perfeitas condi-»es; se n«o estiverem intactos, substitu²-los. Os insertos s«o descart§veis e n«o necessitam de manuten-«o.
Destrezza		Manutenzione