



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

SCHEDA TECNICA

Nome: Inserti antir. X-FLEX cordati 200 paia	Codice: FC1116	FC11 ANTIRUMORE INSERTI ANTIRUMORE
---	-----------------------	---

Descrizione

Morbidi inserti monouso versione cordata realizzati in schiuma di poliuretano, lunghezza 23 mm. Latex Free.
Scatola da 200 paia confezionati in singole polybag.
Pensati per essere impiegati in lunghi turni di utilizzo.

Caratteristiche generali:

- 1) Vanno arrotolati su due dita e poi inseriti nell'orecchio, espandendosi riacquistano la forma originale adattandosi a tutte le forme di canale auricolare.
- 2) Materiale espanso di schiuma poliuretana preformata.
- 3) Materiale espanso di schiuma poliuretana preformata.
- 4) Forma conica che ne facilita il corretto inserimento nel condotto uditivo.
- 5) Ad espansione lenta al fine di permetterne il corretto inserimento.
- 6) Pulizia garantita dalla confezione singola in bustina di polietilene.
- 7) Pulizia garantita dalla confezione singola in bustina di polietilene.



SRN 34 dB

- Frequenza in Hz: H Attenuazione: 33
- Frequenza in Hz: M Attenuazione: 31
- Frequenza in Hz: L Attenuazione: 30
- Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:63/27.6/4.9/22.7;
- Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:125/31.6/4.9/26.7;
- Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:250/34.3/5.1/29.2;
- Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:500/35.8/5.0/30.8;
- Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:1000/35.0/4.8/30.2;
- Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:2000/35.4/4.0/31.4;
- Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:4000/45.3/4.2/41.1;
- Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:8000/44.7/4.5/40.2;

Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria III	Colore	Ö3 } } 33dB/34dB A magazzino: U
10	Rispondenza alle Norme Europee EN 352-2	Avvertenze Conservare in luogo fresco e asciutto e al riparo da fonti di calore. Prima dell'utilizzo controllare che gli inserti siano in perfette condizioni, qualora risultassero non integri procedere alla sostituzione. Gli inserti sono monouso, non sono soggetti a manutenzione.



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Destrezza

Manutenzione