SAFETY SYSTEM
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: TAMPì ES ANTIRRUÐD. X-FLEX COM FIO 200 p.	**Codice: FC1116**	**FC11 ANTI-RUÐDO TAMPì ES ANTI-RUÐDO**

Descrizione

Tamp»es macios descart§veis em vers«o com fio, feitas de espuma de poliuretano, comprimento 23 mm. Sem l§tex.
Caixa de 200 pares embalados em sacos de polietileno individuais.
Concebidos para serem usados em turnos longos.

Caracter²sticas gerais:

1) S«o enrolados em dois dedos e depois introduzidos no ouvido; ¨ medida que se expandem, recuperam a sua forma original, adaptando-se a todas as formas do canal auditivo.
2) A mais elevada atenua-«o de ru²do do mercado
3) Material expandido de espuma de poliuretano pr®-formada.
4) Forma c· nica que facilita a inser-«o correta no canal auditivo.
5) Expans«o lenta para permitir a inser-«o correta
6) M§xima higiene devido ¨ superf²cie lisa que n«o acumula impurezas
7) A limpeza ®assegurada por uma embalagem individual num sacode polietileno.

SRN 34 dB
Frequ° ncia em Hz: H Atenua-«o: 33
Frequ° ncia em Hz: M Atenua-«o: 31
Frequ° ncia em Hz: L Atenua-«o: 30
Freq.(Hz)/Atenua-«o Med./Desv.Padr«o/ Valor APV: 63/27.6/ 4.9/22.7;
Freq.(Hz)/Atenua-«o Med./Desv.Padr«o/ Valor APV:125/31.6/4.9/26.7;
Freq.(Hz)/Atenua-«o Med./Desv.Padr«o/ Valor APV:250/34.3/5.1/29.2;
Freq.(Hz)/Atenua-«o Med./Desv.Padr«o/Valor APV:500/35.8/5.0/30.8;
Freq.(Hz)/Atenua-«o Med./Desv.Padr«o/ Valor APV:1000/35.0/4.8/30.2;
Freq.(Hz)/Atenua-«o Med./Desv.Padr«o/ Valor APV:2000/35.4/4.0/31.4;
Freq.(Hz)/Atenua-«o Med./Desv.Padr«o/Valor APV:4000/45.3/4.2/41.1;
Freq.(Hz)/Atenua-«o Med./Desv.Padr«o/Valor APV:8000/44.7/4.5/40.2;

O produto foi concebido e fabricado em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425 e sucessivas modifica-»es.

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
III		U

Quantit¨ Cartone	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze
10	EN 352-2	Conservar em local fresco e seco e protegido de fontes de calor. Antes da utiliza-«o, verificar se os insertos est«o em perfeitas condi-»es; se n«o estiverem intactos, substitu²-los. Os insertos s«o descart§veis e n«o necessitam de manuten-«o.
Destrezza		Manutenzione