



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

Azienda con Sistema
di Gestione
per la Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2015

SCHEDA TECNICA

Nome: INSERTI ANTIRUMORE ULTRA 200 paia	Codice: FC1117	FC11 ANTIRUMORE INSERTI ANTIRUMORE
------------------------------------------------	-----------------------	-------------------------------------------

Descrizione

Morbidi inserti monouso realizzati in schiuma di poliuretano, lunghezza 27 mm. Latex free.
Scatola da 200 paia confezionate in singole polybag.

SRN 37 dB
 Freq. in Hz: H Attenuazione: 36
 Freq. in Hz: M Attenuazione: 34
 Freq. in Hz: L Attenuazione: 33
 Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:125/38.1/4.9/33.2;
 Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:250/37.9/6.3/31.6;
 Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:500/39.6/6.5/33.1;
 Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:1000/37.7/4.2/33.5;
 Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:2000/37.3/3.5/33.8;
 Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:4000/48.4/5.1/43.3;
 Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:8000/45.9/4.5/41.4;



Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria III	Colore	Öä] [} ää äe Á/æ ä UNICA
Û ~ æ äe Á/æ d } ^ 10	Rispondenza alle Norme Europee EN 352-2	Avvertenze Ambienti di lavoro con rumori ad alta e altissima ä ç) • äeÉ Conservare in luogo fresco e asciutto e al riparo da fonti di calore. Prima dell'utilizzo controllare che gli inserti siano in perfette condizioni, qualora risultassero non integri procedere alla sostituzione. Gli inserti sono monouso, non sono soggetti a manutenzione.
Destrezza		Manutenzione Data retrieval failed for the subreport,