FICHA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nombre: Tapones ULTRA con cord· n 200 pares	**C· digo: FC1119**	**FC11 PROTECCIč N CONTRA EL RUIDO TAPONES**

Descripci· n

Tapones desechables suaves, versi· n con cuerda, de espuma de poliuretano, 27 mm de longitud.
Caja de 200 pares en bolsas individuales de polietileno.

SNR 37 dB
Frecuencia en Hz: H Atenuaci· n: 36
Frecuencia en Hz: M Atenuaci· n: 34
Frecuencia en Hz: L Atenuaci· n: 33
Frec.(Hz)/Atenuaci· n Med./Desv. est§ndar/Valor APV:125/38.1/4.9/33.2;
Frec.(Hz)/Atenuaci· n Med./Desv. est§ndar/Valor APV250/37.9/6.3/31.6;
Frec.(Hz)/Atenuaci· n Med./Desv. est§ndar/Valor APV:500/39.6/6.5/33.1;
Frec.(Hz)/Atenuaci· n Med./Desv. est§ndar/Valor APV:1000/37.7/4.2/33.5;
Frec.(Hz)/Atenuaci· n Med./Desv. est§ndar/Valor APV:2000/37.3/3.5/33.8;
Frec.(Hz)/Atenuaci· n Med./Desv. est§ndar/Valor APV:4000/48.4/5.1/43.3;
Frec.(Hz)/Atenuaci· n Med./Desv. est§ndar/Valor APV:8000/45.9/4.5/41.4;

El producto ha sido dise¶ado y realizado para respetar el Reglamento (UE) 2016/425 y sus modificaciones posteriores.

Categor²a **III**	Color	Tallas Por encargo: U En stock:
Cantidad Caja **10**	Certificaciones EN 352-2	Precauciones Conservar en un lugar fresco y seco, protegido de fuentes de calor. Antes de usar, es necesario comprobar que los tapones est®n enperfectas condiciones, y si no est§n ²ntegros, se deben sustituir. Los tapones son desechables, no est§n sujetos a mantenimiento.
Destreza		Instrucciones de lavado y cuidado