



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciaci, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Inserti antirumore KONUS 200 paia	Codice: FC1120	FC11 ANTIRUMORE INSERTI ANTIRUMORE
------------------------------------------------	-----------------------	-------------------------------------------

Descrizione

Inserti in schiuma poliuretanicata preformata. Idonei ad ambienti poco rumorosi ma con obbligo di protezione uditiva.
Confezione da 200 paia.

SNR 20

Frequenza in Hz: H Attenuazione: 23
Frequenza in Hz: M Attenuazione: 16
Frequenza in Hz: L Attenuazione: 12
Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:125/12.1/4.2/7.9;
Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:250/15.0/5.3/9.7;
Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:500/17.5/4.5/13.0;
Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:1000/21.1/4.4/16.7;
Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:2000/26.8/4.3/22.5;
Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:4000/32.0/5.8/26.2;
Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:8000/35.5/8.3/27.2;



Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria III	Colore	A magazzino: U
10	Rispondenza alle Norme Europee EN 352-2	Avvertenze Conservare in luogo fresco e asciutto e al riparo da fonti di calore. Prima dell'utilizzo controllare che gli inserti siano in perfette condizioni, qualora risultassero non integri procedere alla sostituzione. Gli inserti sono monouso, non sono soggetti a manutenzione.
Destrezza		Manutenzione