SAFETY SYSTEM
YOUR PROTECTOR

Technisches Datenblatt

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. +39.075.8043737 - Fax +39.075.8043747

VAT Nr. IT03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Name: Ohrstº psel X-FLEX 200 Pareen	**Code: FC1130**	**FC11 GEH¥ RSCHUTZ OHRST¥ PSEL**

Beschreibung und Materialien

Weiche Einweg-Ohrstº psel aus Polyurethanschaum. 200 Paar pro Schachtel, verpackt in einzelnen Polybeuteln. Geeignet f¿r den Einsatz¿ber lange Zeitrª ume.

SNR 35 dB
Frequenz in Hz: H Dª mmwert: 35
Frequenz in Hz: M Dª mmwert: 33
Frequenz in Hz: L Dª mmwert: 31
Freq. (Hz)/Mittl. Dª mmwert/Standard Dev./Wert APV:125/33.8/4.8/29.0;
Freq. (Hz)/Mittl. Dª mmwert/Standard Dev./Wert APV:250/31.8/4.5/27.3;
Freq. (Hz)/Mittl. Dª mmwert/Standard Dev./Wert APV:500/36.0/3.9/32.2;
Freq. (Hz)/Mittl. Dª mmwert/Standard Dev./Wert APV:1000/37.2/3.6/33.6;
Freq. (Hz)/Mittl. Dª mmwert/Standard Dev./Wert APV2000/36.1/3.7/32.3;
Freq. (Hz)/Mittl. Dª mmwert/Standard Dev./Wert APV:4000/41.5/4.0/37.5;
Freq. (Hz)/Mittl. Dª mmwert/Standard Dev./Wert APV:8000/45.2/3.1/42.1;

Das Produkt wurde entwickelt und gefertigt, um der Verordnung (EU) 2016/425 und spª teren nderungen zu entsprechen.

Kategorie	Farben	Grº Çen
III		Vorrª tig: U

Menge pro Karton	Bezugsnorm	Wichtige Hinweise
10	EN 352-2	An einem k¿hlen, trockenen Ort, fern von Wª rmequellen und vor Licht gesch¿tzt lagern. Pr¿fen Sie vor der Verwendung, ob die Einsª tze in einwandfreiem Zustand sind, und ersetzen Sie sie, wenn sie nicht intakt sind. Die Einsª tze sind zum einmaligen Gebrauch bestimmt und somit wartungsfrei.
Fingerfertigkeit		Pflegehinweise