

Nome: Inserts anti-bruit X-FLEX 200 paires	Code: FC1130	FC11 BOUCHONS ANTIBRUIT
---	---------------------	--------------------------------

Description

Inserts jetables en mousse de polyuréthane souple. Boîte de 200 paires emballées dans des sachets individuels. Conçues pour être utilisées pendant de longues périodes.

SRN 35 dB

Fréquence en Hz : H Atténuation : 35

Fréquence en Hz : M Atténuation : 33

Fréquence en Hz : L Atténuation : 31

Fréq.(Hz)/Atténuation Med./Dev. standard/Valeur APV: 125/33.8/4.8/29.0;

Fréq.(Hz)/Atténuation Med./Dev. standard/Valeur APV: 250/31.8/4.5/27.3;

Fréq.(Hz)/Atténuation Med./Dev. standard/Valeur APV: 500/36.0/3.9/32.2;

Fréq.(Hz)/Atténuation Med./Dev. standard/Valeur APV:

1000/37.2/3.6/33.6;

Fréq.(Hz)/Atténuation Med./Dev. standard/Valeur

APV: 2000/36.1/3.7/32.3;

Fréq.(Hz)/Atténuation Med./Dev. standard/Valeur APV: 4000/41.5/4.0/37.5

Fréq.(Hz)/Atténuation Med./Dev. standard/Valeur

APV: 8000/45.2/3.1/42.1

Le produit a été conçu et fabriqué pour être conforme au règlement (UE) 2016/425 tel que modifié.



Catégorie III	Couleurs	Tailles disponibles En stock: U
Quantité / Cond. t. 10	Normative de référence EN 352-2	Avertissements Environnements de travail en présence de bruit. Avant l'utilisation, inspecter pour assurer que le produit est en parfait état, intact et propre, autrement, procédez à sa substitution. Conservez dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur et à l'abri de la lumière. Conserver à l'abri des impuretés entre les intervalles d'utilisation afin de ne pas transférer ces impuretés à l'intérieur du canal de l'oreille. Les bouchons doivent être jetés et remplacés après chaque utilisation.
Dextérité		Guide d'entretien