



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

SCHEDA TECNICA

Nome: Inserti antirumore X-FLEX 200 paia	Codice: FC1130	FC11 ANTIRUMORE INSERTI ANTIRUMORE
---	-----------------------	---

Descrizione

Morbidi inserti monouso in schiuma di poliuretano. Scatola da 200 paia confezionati in singole polybag. Pensati per essere adatta lunghi turni di utilizzo.

SRN 35 dB

- Frequenza in Hz: H Attenuazione: 35
- Frequenza in Hz: M Attenuazione: 33
- Frequenza in Hz: L Attenuazione: 31
- Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:125/33.8/4.8/29.0;
- Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:250/31.8/4.5/27.3;
- Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:500/36.0/3.9/32.2;
- Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:1000/37.2/3.6/33.6;
- Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:2000/36.1/3.7/32.3;
- Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:4000/41.5/4.0/37.5;
- Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:8000/45.2/3.1/42.1;



Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria III	Colore	A magazzino: U
10	Rispondenza alle Norme Europee EN 352-2	Avvertenze Conservare in luogo fresco e asciutto e al riparo da fonti di calore. Prima dell'utilizzo controllare che gli inserti siano in perfette condizioni, qualora risultassero non integri procedere alla sostituzione. Gli inserti sono monouso, non sono soggetti a manutenzione.
Destrezza		Manutenzione