

Nome: Inserts X-FLEX avec cordon 100 paires	Code: FC1132	FC11 BOUCHONS ANTIBRUIT
--	---------------------	--------------------------------

Description

Inserts souples en mousse de polyuréthane à usage unique. Version avec cordon. Boîte de 100 paires emballées dans des sachets individuels. Conçues pour être utilisées pendant de longues périodes.

Caractéristiques générales :

- 1) Ils doivent être enroulés sur deux doigts puis insérés dans l'oreille ; en se dilatant, ils reprennent leur forme initiale et s'adaptent à toutes les formes de conduits auditifs.
- 2) Atténuation du bruit la plus élevée du marché.
- 3) Matériau en mousse de polyuréthane préformé.
- 4) Forme conique facilitant une insertion correcte dans le conduit auditif.
- 5) Expansion lente pour permettre une insertion correcte.
- 6) Hygiène maximale grâce à la surface lisse qui ne retient pas les impuretés.
- 7) Propriété garantie par l'emballage individuel dans un sachet en polyéthylène.

SRN 35 dB

Fréquence en Hz : H Atténuation : 35

Fréquence en Hz : M Atténuation : 33

Fréquence en Hz : L Atténuation : 31

Fréq.(Hz)/Atténuation Med./Dev. standard/Valeur APV: 125/33.8/4.8/29.0;

Fréq.(Hz)/Atténuation Med./Dev. standard/Valeur APV: 250/31.8/4.5/27.3;

Fréq.(Hz)/Atténuation Med./Dev. standard/Valeur APV: 500/36.0/3.9/32.2;

Fréq.(Hz)/Atténuation Med./Dev. standard/Valeur APV:

1000/37.2/3.6/33.6;

Fréq.(Hz)/Atténuation Med./Dev. standard/Valeur APV:

2000/36.1/3.7/32.3;

Fréq.(Hz)/Atténuation Med./Dev. standard/Valeur APV: 4000/41.5/4.0/37.5

Fréq.(Hz)/Atténuation Med./Dev. standard/Valeur APV: 8000/45.2/3.1/42.1

Le produit a été conçu et fabriqué pour être conforme au règlement (UE) 2016/425 tel que modifié.



Catégorie III	Couleurs	Tailles disponibles En stock: U
Quantité/Condt. 10	Normative de référence EN 352-2	Avertissements Environnements de travail avec des niveaux de bruit élevés. Stocker dans un endroit frais et sec, à l'abri des sources de chaleur. Vérifier que les inserts sont en parfait état avant utilisation, les remplacer s'ils ne sont pas intacts. Les inserts sont jetables et ne nécessitent aucun entretien.
Détail		Guide d'entretien