



**SAFETY SYSTEM®**  
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale  
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.  
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548  
Viale Europa 74  
20090 Cusago Milano  
Tel. 02.90394575  
Fax 02.90394441

[sir@sirsafety.com](mailto:sir@sirsafety.com)  
[www.sirsafety.com](http://www.sirsafety.com)



UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015  
UNI EN ISO 45001:2018

<b>Nome: Inserti antir. X-FLEX cordati 100 paia</b>	<b>Codice: FC1132</b>	<b>FC11 ANTIRUMORE INSERTI ANTIRUMORE</b>
---	-----------------------	---

**Descrizione**

Morbidi inserti monouso in schiuma di poliuretano. Versione cordata.  
Scatola da 100 paia confezionati in singole polybag.  
Pensatiper essere adatti a lunghi turni di utilizzo.  
LATEX FREE

Caratteristiche generali:

- 1) Vanno arrotolati su due dita e poi inseriti nell'orecchio, espandendosi riacquistano la forma originale adattandosi a tutte le forme di canale auricolare.
- 2) Materiale espanso di schiuma poliuretanic preformata.
- 3) Forma conica che ne facilita il corretto inserimento nel condotto uditivo.
- 4) Ad espansione lenta al fine di permetterne il corretto inserimento.
- 5) Massima igiene data dalla superficie liscia che non raccoglie
- 6) Pulizia garantita dalla confezione singola in bustina di polietilene.



SRN 35 dB

Frequenza in Hz: H Attenuazione: 35  
Frequenza in Hz: M Attenuazione: 33  
Frequenza in Hz: L Attenuazione: 31  
Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:125/33.8/4.8/29.0;  
Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:250/31.8/4.5/27.3;  
Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:500/36.0/3.9/32.2;  
Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:1000/37.2/3.6/33.6;  
Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:2000/36.1/3.7/32.3;  
Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:4000/41.5/4.0/37.5;  
Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:8000/45.2/3.1/42.1;

Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria <b>III</b>	Colore	Öä ] [ ] äääeÁ/æ  ä A magazzino: U
-------------------------	--------	---------------------------------------

Û ~ æ äeÁ/æ } ^	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze
-----------------	--------------------------------	------------



**SAFETY SYSTEM®**  
YOUR PROTECTOR

**Sir Safety System S.p.A. unipersonale**  
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.  
Via dei Fornai, 9 - Santa Maria degli Angeli  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548  
Viale Europa 74  
20090 Cusago Milano  
Tel. 02.90394575  
Fax 02.90394441

**SCHEDA TECNICA**

**sir@sirsafety.com**  
**www.sirsafety.com**



UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015  
UNI EN ISO 45001:2018

**10**

EN 352-2  
SNR:35 dB

Destrezza

Conservare in luogo fresco e asciutto e al riparo da fonti di calore.  
Prima dell'utilizzo controllare che gli inserti siano in perfette condizioni, qualora risultassero non integri procedere alla sostituzione.  
Gli inserti sono monouso, non sono soggetti a manutenzione.

Manutenzione