

Nome: Inserts anti-bruit ULTRA 200 paires	Code: FC1134	FC11 BOUCHONS ANTIBRUIT
--	---------------------	--------------------------------

Description

Inserts souples ©usage unique en mousse de polyur°thane. Boîte de 200 paires emball°es dans des sachets individuels.

SNR 37 dB

Fr°quence en Hz : H Att°nuation : 37

Fr°quence en Hz : M Att°nuation : 35

Fr°quence en Hz : L Att°nuation : 30

Fr°q.(Hz)/Att°nuation Med./Dev. standard/ValeurAPV: 125/30.1/3.9/26.2;

Fr°q.(Hz)/Att°nuation Med./Dev. standard/Valeur APV: 250/34.2/4.0/30.2;

Fr°q.(Hz)/Att°nuation Med./Dev. standard/Valeur APV: 500/41.0/4.1/36.9;

Fr°q.(Hz)/Att°nuation Med./Dev. standard/Valeur APV:

1000/41.7/4.7/37.0;

Fr°q.(Hz)/Att°nuation Med./Dev. standard/ValeurAPV:

2000/38.2/3.0/35.2;

Fr°q.(Hz)/Att°nuationMed./Dev. standard/Valeur APV:

4000/45.2/4.1/41.0;

Fr°q.(Hz)/Att°nuation Med./Dev. standard/ValeurAPV:

8000/45.7/4.6/41.1;



Le produit a °t° con¬u et fabriqu° pour ²tre conforme au r±glement (UE) 2016/425 tel que modifi°

Cat°gorie III	Couleurs	Tailles disponibles En stock: U
Quantit°/Condt. 10	Normative de r°f°rence EN 352-2	Avertissements Environnements de travail avec des niveaux de bruit °lev°s et tr±s °lev°s. Stocker dans un endroit frais et sec, ©l°cart des sources de chaleur. V°rifier que les inserts sont en parfait °tat avant utilisation, les remplacer s'ils ne sont pas intacts. Les inserts sont jetables et ne n°cessitent aucun entretien.
Dext°rit°		Guide ©l°entretien