

|              |                                    |                                          |
|--------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Nome:</b> | <b>C<sup>1</sup> d'igo: FC1134</b> | <b>FC11 ANTI-RUĐO TAMPĀ ES ANTI-RUĐO</b> |
|--------------|------------------------------------|------------------------------------------|

## Descriċiō

Morbidi inserti monouso realizzati in schiuma di poliuretano.  
Scatola da 200 paia confezionate in singole polybag.

SRN 37 dB

Frequenza in Hz: H Attenuazione: 37

Frequenza in Hz: M Attenuazione: 35

Frequenza in Hz: L Attenuazione: 30

Freq.(Hz)/AttenuazioneMed./Dev. standard/Valore

APV:125/30.1/3.9/26.2;

Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore

APV:250/34.2/4.0/30.2;

Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore

APV:500/41.0/4.1/36.9;

Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore

APV:1000/41.7/4.7/37.0;

Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore

APV:2000/38.2/3.0/35.2;

Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore

APV:4000/45.2/4.1/41.0;

Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore

APV:8000/45.7/4.6/41.1;

Il prodotto ± stato progettato e realizzato per essere conforme al  
Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.



|                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Categoria<br><b>III</b>       | Cor                                              | TamANHos disponċveis<br>Em stock: U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Quantidade Cartō<br><b>10</b> | Conformidade com as normas europeias<br>EN 352-2 | Advertċncias<br>Ambienti di lavoro con rumori ad alta e altissima intensitċ.<br><br>Conservare in luogo fresco e asciutto e al riparo da fonti di calore.<br>Prima dell'utlizzo controllare che gli inserti siano in perfette condizioni, qualora risultassero non integri procedere alla sostituzione.<br><br>Gli inserti sono monouso, non sono soggetti a manutenzione. |
| Destreza                      |                                                  | Manutenċiō                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |