SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nombre: Recarga tapones ULTRA 250 pares	**C· digo: FC1135**	**FC11 PROTECCIč N CONTRA EL RUIDO TAPONES**

Descripci· n

Recarga de 250 pares de tapones desechables suaves para distribuidor, no empaquetados individualmente, realizados en espuma de poliuretano.
SNR 37 dB
Frecuencia en Hz: H Atenuaci· n: 37
Frecuencia en Hz: M Atenuaci· n: 35
Frecuencia en Hz: L Atenuaci· n: 30
Frec.(Hz)/Atenuaci· n Med./Desv. est§ndar/Valor APV:125/30.1/3.9/26.2;
Frec.(Hz)/Atenuaci· n Med./Desv. est§ndar/Valor APV:250/34.2/4.0/30.2;
Frec.(Hz)/Atenuaci· n Med./Desv. est§ndar/Valor APV:500/41.0/4.1/36.9;
Frec.(Hz)/Atenuaci· n Med./Desv. est§ndar/Valor APV:1000/41.7/4.7/37.0;
Frec.(Hz)/Atenuaci· n Med./Desv. est§ndar/Valor APV:2000/38.2/3.0/35.2;
Frec.(Hz)/Atenuaci· n Med./Desv. est§ndar/Valor APV:4000/45.2/4.1/41.0;
Frec.(Hz)/Atenuaci· n Med./Desv. est§ndar/Valor APV:8000/45.7/4.6/41.1;

El producto ha sido dise¶adoy realizado para respetar el Reglamento (UE) 2016/425 y sus modificaciones posteriores.

Categor²a **III**	Color	Tallas En stock: U
Cantidad Caja **10**	Certificaciones EN 352-2	Precauciones Entornos de trabajo con niveles de ruido altos y muy altos. Almacenar en un lugar fresco, seco y alejado de fuentes de calor. Compruebe que los insertos est§n en perfecto estado antes de utilizarlos, sustit½yalos si no est§n intactos. Los insertos son desechables, no est§n sujetos a mantenimiento.
Destreza		Instrucciones de lavado y cuidado